



ALEDA EE 30T

ĐẦU CẮT GỌT ĐA DỤNG KHÔNG PHA NƯỚC

CÔNG DỤNG

- Được dùng chủ yếu cho máy CNC khi gia công thép hợp kim và hợp kim của các kim loại màu khác: khoan, tạo khuôn, tiện, doa, ta rô, tạo ren, vv....

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Xu hướng tạo sương thấp.
- Màu sáng giúp nhìn rõ vật liệu gia công.
- Tính bền vững của màng dầu được tăng cường.
- Chống gỉ sét cho các dụng cụ và bộ phận của máy.
- Tính chịu cực áp rất cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Phương pháp	Đơn vị	ALEDA EE 30T
Màu sắc	Visual	-	Màu hổ phách nhạt
Mùi	-	-	Mùi nhẹ
Tỷ trọng ở 15 ⁰ C	ASTM D 1298	kg/m ³	886
Độ nhớt ở 40 ⁰ C	ASTM D 445	cSt	30
Điểm chớp cháy, COC	ASTM D 92	°C	210
Điểm đông đặc	ASTM D 97	°C	-9
Ăn mòn tấm đồng, 100°C x 3 giờ	ASTM D 130	-	1a

Các thông số kỹ thuật trên đại diện cho các giá trị trung bình