



OSYRIS HLS 4

DẦU CHỐNG GỈ SÉT

CÔNG DỤNG

- Bảo vệ các chi tiết cơ khí, kim loại dạng tấm, bề mặt của máy.
- Bảo vệ những chi tiết sau khi gia công cơ khí sử dụng dầu cất gọt nhũ hóa
- Bảo vệ thành phẩm trước khi đóng gói trong bao bì giấy

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- ISO 6743/8 RE

ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- TOTAL OSYRIS HLS 4 được pha chế từ dầu hòa tan trong dung môi. Loại dầu này sẽ hình thành một lớp màng mỏng màu nâu sau khi dung môi bay hơi, và dễ dàng phân biệt được với các loại dầu bôi trơn thông thường khác
- Sản phẩm này cung cấp một sự bảo vệ cực kỳ tốt nếu thành phẩm được bảo quản bằng bao gói.
- Dạng lớp bảo vệ: lớp màng dầu nhầy, bám dính

Cách sử dụng: Dùng cọ, phun xịt hay nhúng ở nhiệt độ thường

Tẩy rửa: có thể dùng giẻ lau, dung dịch kiềm nóng hoặc các dung môi thông thường

Thời gian bảo vệ:

- 6 tháng nếu sản phẩm được bao gói
- 3 tháng nếu để trong kho không có bao gói
- 1 tháng nếu để ngoài trời

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	Đơn vị	OSYRIS HLS 4
Cảm quan	-	Trong
Màu sắc	-	Nâu
Tỉ trọng	kg/m ³	850
Độ nhớt ở 40°C	mm ² /s	3.6
Điểm chớp cháy, PMCC	°C	58
Khả năng bao phủ	m ² /l	85

Các thông số kỹ thuật trên đại diện cho các giá trị trung bình